

Acessórios de iluminação

CE

APLICAÇÕES

O Difusor Dupla Face (ou montagem em bandeirola), é aplicável em toda a **Série ELITE**.

CARACTERÍSTICAS

Difusor policarbonato transparente anti-UV V2. Montagem por “encaixe”.

Nota

Este artigo é comercializado como acessório.



02AE-DB

Exemplo de montagem



02TIE01

CE

APLICAÇÕES

Para ligar ou desligar uma ou um grupo de luminárias de emergência (fluorescentes ou incandescentes), em caso de falha de energia eléctrica, bem como efectuar um teste funcional das luminárias de emergência sem ter de efectuar um corte geral.

O Telecomando AL, aplica-se a todos os locais onde exista iluminação de emergência (locais públicos, industriais, parques de estacionamento, etc.).

As vantagens da utilização deste equipamento residem na facilidade de verificação do estado de funcionamento da iluminação de emergência, e na possibilidade de ligar ou desligar aquando de uma falha de energia eléctrica.

MATERIAIS

Material invólucro: Policarbonato cinza RAL 7035 V2

CARACTERÍSTICAS

Tensão de alimentação 230 VAC / 50 Hz.

Acumuladores de NiMH de 8,4V.

Indicador do sistema de carga do acumulador.

Tempo de carga: 16 horas.

Tensão de saída: 9V DC.

Consumo < 2,3 VA

Nº de luminárias comandáveis: 100.

Borne de ligação: cabo até 2,5mm².

Espaço ocupado 4 módulos.

Fixação em calha DIN.

Classe de isolamento: Classe II

02GRELHA-AE

Exemplo de montagem



APLICAÇÕES

Grelha de protecção metálica para série Elite.

CARACTERÍSTICAS

Grelha metálica em arame zincado azul.

Referência	Designação
02AE-D-B	Difusor dupla face para luminárias Série Elite
02GRELHA-AE	Grelha de protecção para luminária Série Elite
02TIE01	Telecomando para iluminação de emergência