

Armários de passeio AP



APLICAÇÕES

Armário com aplicações em todo o tipo de indústria e instalações, privadas ou públicas, de telecomunicações, electricidade, água, gás, semáforos, etc..

MATERIAIS

Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza RAL 7035.

NORMAS APLICÁVEIS

EN 62208

CARACTERÍSTICAS

IP43 IK10

Sistema modular.

Abertura da porta superior a 180°.

Excelente apresentação e acabamento superficial.

Diversas medidas.

Com ventilação natural que evita condensação.

Tensão de isolamento: 660V

Classe de isolamento: Classe II

Localização: exterior e/ou interior.

Carga admissível: 280 kg/m³

Capacidade de dissipação térmica: 53W até 116W

Gama de temperatura suportada

pelo invólucro: -25°C a +60°C.

07AP55 Armário de passeio 55



07MF750X500 Maciço de fundação com 750mm altura

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Método de fixação: directo ou através de maciço de fundação.

Referência	Designação	Alt.	Larg.	Prof.
07AP55	Armário de passeio 55 500x500	500	500	300
07AP57	Armário de passeio 57 500x750	500	750	300
07AP75	Armário de passeio 75 750x500	750	500	300
07AP77	Armário de passeio 77 750x750	750	750	300
07AP105	Armário de passeio 105 1000x500	1000	500	300
07AP107	Armário de passeio 107 1000x750	1000	750	300

Todas as medidas em mm



07AP75 Armário de passeio 75